



Obsah

1. Izolace plochých střech	1.1	Špičkové natavovací pásy z modifikovaného asfaltu
	1.2	Za studena samolepící modifikované pásy
	1.3	Modifikované pásy
	1.4	Parotěsné zábrany
	1.5	Asfaltové pásy
	1.6	Tekutá nátěrová izolace posyp
2. Izolace staveb	2.1	Izolační pásy staveb
	2.4	Ochranný pás staveb
	2.6	Izolace mostů a parkovišť
3. Zakrytí šikmých střech	3.1	Pojistné a difuzní pásy
	3.2	Střešní šindele
4. Izolační materiály pro vytvoření spádu		
5. Užité střechy	5.1	střešní systém pro zelené střechy
6. Asfaltové nátěry/ lepící hmoty/ silno- vrstvé nátěry	6.1	Na bázi emulsí
	6.2	Na bázi rozpouštědel
7. Materiály pro dopravní stavby	7.3	Zálivky pro betonové, kamenné a asfaltové spáry
	7.5	Asfaltové pásy
8. Lepící systémy	8.1	Lepící systémy
9. Doplňující výrobky	9.3	Rohový klín

1. Izolace plochých střech

1.1 Špičkové natavovací pásy z modifikovaného asfaltu

Plasto-elastomerické asfaltové natavovací pásy

SK Bit 105®	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
Plasto-elastomerický modifikovaný asfaltový natavovací pás s patentovaným oheň omezujícím vybavením, příčný spoj bez posypu, rozpětí plasticity (-28/-33°C +155/+160°C), šířka 1,08 m, délka 5,0 m, vložka: polyesterové rouno 250 g/m ² , posyp: zelená břidlice, antracit	5,2	5,4	24	32	306,30	367,60
podzimní listí, červený	5,5	5,4	24	33	311,60	374,00
jemný minerální posyp	5,0	5,4	24	29	306,30	367,60

SK Bit 1-Plus

Plasto-elastomerický modifikovaný asfaltový systémový pás , pro jednovrstvé izolace, s patentovaným oheň omezujícím vybavením, příčný spoj bez posypu, rozpětí plasticity (-28/-33°C +155/+160°C), spodní strana kaširována rounem	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
šířka 1,08 m, délka 7,5 m, vysoká odolnost proti protržení, rozměrově stabilní kombinovaná vložka, posyp břidlicí v barvě podzimní listí	5,0	8,1	18	45	300,-	360,00

Elastomerické asfaltové natavovací pásy

ELMO – Flex	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
Elastomerický modifikovaný asfaltový natavovací pás , s patentovaným oheň omezujícím vybavením, příčný spoj bez posypu, rozpětí plasticity (-35°C/+140°C), šířka 1,0 m, délka 5,0 m, vložka polyesterové rouno 250 g/m ² , posyp zelená břidlice	5,2	5,4	24	32	356,50	307,80

Poly-Elast Classic	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
Elastomerický natavovací asfaltový pás , rozpětí plasticity (-30°C/+110°C), šířka 1,0 m, délka 5,0 m, vložka polyesterové rouno 250 g/m ² , posyp zelená břidlice	5,2	5,0	24	30	219,40	363,30

Elastomerické sanační mikroventilační asfaltové pásy

<p>Poly-Elast Rapid O Elastomerický natavovací sanační vrchní asfaltový pás umožňující mikroventilaci, na spodní straně s rychlonatavovacími body, rozpětí plasticity (-35°C/+125°C), šířka 1,0 m, délka 5,0 m, vložka polyesterové rouno 250 g/m², posyp zelená břidlice</p>	<p>tloušťka v mm</p> <p>m²/ role</p> <p>rolí/ paletě</p> <p>kg/ role</p> <p>Kč/ m²</p> <p>Kč/m² vč. DPH 20%</p>	<p>5,0</p> <p>5,0</p> <p>24</p> <p>31</p> <p>232,10</p> <p>278,60</p>
<p>Poly-Elast Rapid U Elastomerický natavovací sanační podkladní asfaltový pás umožňující mikroventilaci, na spodní straně s rychlonatavovacími body, rozpětí plasticity (-30°C/+110°C), šířka 1,0 m, délka 8,0 m, vložka skelná tkanina 200g/m², vrchní strana rouno</p>	<p>tloušťka v mm</p> <p>m²/ role</p> <p>rolí/ paletě</p> <p>kg/ role</p> <p>Kč/ m²</p> <p>Kč/m² vč. DPH 20%</p>	<p>dočasně zastavená výroba tohoto pásu možno vyrobit na zakázku</p>
<p>Poly-Elast Rapid DS Elastomerický natavovací sanační podkladní asfaltový pás, pro natavení na termostabilní tepelnou izolaci rozpětí plasticity (-30°C/+110°C), šířka 1,0 m, délka 7,5 m, vložka skelná tkanina 200 g/m², posyp zelená břidlice</p>	<p>tloušťka v mm</p> <p>m²/ role</p> <p>rolí/ paletě</p> <p>kg/ role</p> <p>Kč/ m²</p> <p>Kč/m² vč. DPH 20%</p>	<p>3,5</p> <p>7,5</p> <p>24</p> <p>32</p> <p>185,50</p> <p>222,60</p>
<p>SK Bit 105 - Lochvliessbahn Modifikovaný mikroventilační asfaltový pás šířka 1,08 m, délka 20,0 m, vložka skelné rouno 60g/m²,</p>	<p>tloušťka v mm</p> <p>m²/ role</p> <p>rolí/ paletě</p> <p>kg/ role</p> <p>Kč/ m²</p> <p>Kč/m² vč. DPH 20%</p>	<p>2,0</p> <p>21,6</p> <p>24</p> <p>22</p> <p>72,10</p> <p>86,50</p>

Speciální pásy určené k natavování, kotvení nebo lepení lepidlem PUK

<p>SK Bit 105® + PUK Modifikovaný mikroventilační asfaltový pás, na spodní straně kaširován rounem, šířka 1,08 m, délka 5,0 m, vložka skelná tkanina 200g/m², minerální jemný posyp</p>	<p>tloušťka v mm</p> <p>m²/ role</p> <p>rolí/ paletě</p> <p>kg/ role</p> <p>Kč/ m²</p> <p>Kč/m² vč. DPH 20%</p>	<p>4,0</p> <p>5,4</p> <p>30</p> <p>26</p> <p>208,80</p> <p>250,60</p>
<p>Poly-Elast 3K S5 Elastomerický asfaltový pás pro mechanicky kotvené, jednovrstvé izolace, šířka 1,08 m, délka 7,5 m, kompozitní 3 – komb. vložka 195g/m² posyp - břidlice zelená;</p>	<p>tloušťka v mm</p> <p>m²/ role</p> <p>rolí/ paletě</p> <p>kg/ role</p> <p>Kč/ m²</p> <p>Kč/m² vč. DPH 20%</p>	<p>5,0</p> <p>8,1</p> <p>18</p> <p>48,6</p> <p>210,90</p> <p>253,10</p>

1.2 Modifikované za studena samolepící asfaltové pásy

DACO – KSU	tloušťka	m ² /	rolí/	kg/	Kč/	Kč/m ² vč.
Za studena samolepící podkladní pás	v mm	role	paletě	role	m ²	DPH 20%
z modifikovaného asfaltu, vrchní strana kaširována folií, na spodní straně systém vyrovnávající tlak vodní páry, šířka 1,08 m, délka 7,5 m, vložka skelná tkanina	3,0	8,1	30	28,1	206,70	248,00

DACO – KSO	tloušťka	m ² /	rolí/	kg/	Kč/	Kč/m ² vč.
Za studena samolepící pás	v mm	role	paletě	role	m ²	DPH 20%
z modifikovaného asfaltu, bez posypu v příčném spoji, s patentovaným oheň omezujícím vybavením šířka 1,08 m, délka 7,5 m spřažená 3-kombinovaná nosná vložka 280g/m ² posyp:jemná zelená břidlice	4,2	8,1	20	32	307,40	368,90

DACO –váleček					Kč/ks	Kč/ks vč.
Přítláčný váleček pro DACO- samolepící pásy za studena						DPH 20%
					2 135,90	2 563,10

1.3 Modifikované asfaltové pásy

Elastomerické natavovací asfaltové pásy

Poly-Elast PV 200 S5	tloušťka	m ² /	rolí/	kg/	Kč/	Kč/m ² vč.
Modifikovaný asfaltový	v mm	role	paleta	role	m ²	DPH 20%
natavovací pás,						
rozpětí plasticity (-25°C +123/+124°C), šířka 1,0 m, délka 5,0 m, posyp: zelená břidlice, antracit	5,2	5,0	24	30	178,10	213,70
červená	5,2	5,0	24	30	199,30	239,10
jemný minerální posyp	5,0	5,0	24	30	178,10	213,70

Poly-Elast PV 180 S4	tloušťka	m ² /	rolí/	kg/	Kč/	Kč/m ² vč.
Modifikovaný asfaltový	v mm	role	paleta	role	m ²	DPH 20%
natavovací pás,						
rozpětí plasticity (-25°C +123/+124°C), šířka 1,0 m, délka 7,5 m, posyp:přírodní zelená břidlice	4,0	7,5	20	37,5	151,60	181,90

Poly-Elast PV 180 S3	tloušťka	m ² /	rolí/	kg/	Kč/	Kč/m ² vč.
Modifikovaný asfaltový	v mm	role	paleta	role	m ²	DPH 20%
natavovací pás,						
rozpětí plasticity (-25°C +100°C), šířka 1,0 m, délka 10 m, jemný minerální posyp	3,0	10,0	24	35	141,00	169,20

Poly-Elast PV 180 S2,5	tloušťka	m ² /	rolí/	kg/	Kč/	Kč/m ² vč.
Modifikovaný asfaltový	v mm	role	paleta	role	m ²	DPH 20%
natavovací pás,						
rozpětí plasticity (-25°C +100°C), šířka 1,0 m, délka 10 m, jemný minerální posyp						

dočasně zastavená výroba tohoto pásu
možno vyrobit na zakázku

Poly-Elast GG 200 S4 Modifikovaný asfaltový natavovací pás, rozpětí plasticity (-25°C +121/+122°C), šířka 1,0 m, délka 5,0 m jemný minerální posyp	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26,0	176,00	211,20

1.4 Parotěsné zábrany

Za studena samolepicí elastomerické asfaltové pásy

DACO – KSD Za studena samolepicí parotěsná zábrana z modifikovaného asfaltu matný umělý povrch pro lepení lepidlem PUK, šířka 1,08, délka 20 m, spřažená vložka hliník-skelné rouno 60 g/m ²	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	1,2	21,6	24	29,2	169,60	203,50

DACO – KSD-H Za studena samolepicí parotěsná zábrana z modifikovaného asfaltu šířka 1,00 délka 20 m, spřažená vložka Al-skelné rouno 60 g/m ²	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	1,0	20,0	24	24	157,90	189,50

DACO – KSD-N Za studena samolepicí parotěsná zábrana z modifikovaného asfaltu matný umělý povrch pro lepení lepidlem PUK, šířka 1,08, délka 20 m, spřažená vložka hliník-skelná mřížka	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	1,2	21,6	24	29,2	179,10	215,00

DACO – KSD-R Za studena samolepicí parotěsná zábrana z modifikovaného asfaltu odpovídá požadavkům pro zamezení šíření požáru, šířka 1,00, délka 40 m, spřažená vložka hliník-skelná mřížka	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	0,4	40,0	30	12,3	179,10	215,00

Elastomerický natavovací pás s mikroventilací

MULTIPLEX Therm Natavovací parotěsná zábrana z modifik. asfaltu, umožňující mikroventilaci, na spodní straně s rychlonatavovacími body, rozpětí plasticity (-20°C +100), šířka 1,0 m, délka 5,0 m, nosná vložka: kombinace hliníkové folie a skelné tkaniny, vrchní strana: rouno	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paletě	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26	199,30	239,10

Asfaltové natavovací pásy

MULTIPLEX MF-V natavovací parotěsná zábrana na beton, s plnivý proti průniku par šířka 1,0 m, délka 5,0m, skelné rouno 60 g/m ² posyp jemný minerální písek	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26	125,10	150,10

MULTIPLEX MF-G natavovací parotěsná zábrana na trapézový plech, s plnivý proti průniku par šířka 1,0 m, délka 5,0 m skelná tkanina 200 g/m ² posyp písek	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26	146,30	175,50

MULTIPLEX AGG 4 natavovací parotěsná zábrana na trapézový plech nebo dřevěné bednění šířka 1,0 m, délka 5,0m, vločka hliník + skelné tkanina posyp písek	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26	172,80	207,30

MULTIPLEX AV 4 natavovací parotěsná zábrana na beton, šířka 1,0 m, délka 5,0 m vločka hliník+ skelné rouno posyp písek	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26	147,30	176,80

1.5 Asfaltové pásy

Natavovací pásy

MONOPLEX GG 200 natavovací pás šířka 1,0 m, délka 5,0 m, vločka skelná tkanina posyp jemný minerál	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,0	5,0	33	26	142,00	170,40

1.6 Tekutá nátěrová izolace

BÖCOPUR penetrace penetrační nátěr spotřeba ca. 100g - 200g/ m ²	l/ v obalu	obalů/ na paletě	cena/ 1 ks	Kč/ks vč. DPH 20%
	2,5		412,30	494,80

BÖCOPUR 1K PUR- tekutá nátěrová izolace barva zeleného a antracitového posypu spotřeba ca. 3kg/ m ²	kg/ v obalu	obalů/ na paletě	cena/ 1 ks	Kč/ks vč. DPH 20%
	4,0 15,0		1 921,80 5 803,50	2 306,10 6 964,20

POLYFLEX polyesterové rouno 110g/ m² šířka 0,30 m, délka 50,0 m	m ² / bal		cena/ bal	Kč/ks vč. DPH 20%
	15		896,80	1076,10

2. Izolace staveb

2.1 Izolační pásy staveb

DACO – KSB za studena samolepicí izolační pás z modifikovaného asfaltu, s všeobecným osvědčením stavebního dozoru, oboustranně kaširován folií, šířka 1,08 m, délka 14,0 m, vložka PV round se skelnou mřížkou	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	2,0	15,1	20	29,5	177,00	212,40

2.4 Ochranný pás staveb

PERFOR Elast modifikovaný asfaltový ochranný stavební pás s posypem gumovým granulátem, šířka 1,0 m, délka 5,0 m,	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	8,0	5,0	20	29	204,60	245,50

2.6 Izolace mostů a parkovišť

BÖRNER OK 50 - N modifikovaný asfaltový natavovací pás pro jednovrstvé izolace, dle DIN 18195 a ZTV-Bel-B díl 1, šířka 1,0 m, délka 7,5 m, vložka polyesterové round 250 g/ m ²	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	4,7	7,5	18	39	227,90	273,50

3. Zakrytí šikmých střech

3.1 Pojistné a difuzní pásy

ELMO–Protect V pojistný pás na dřevěné bednění, spodní strana kaširována roundem, šířka 1,0 m, délka 25,0 m, vložka skelné round	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ role	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	1,0	25,0	24	24	51,90	62,30

3.2 Střešní šindele

DECO–Bit modifikovaný asfaltový střešní, šindel, černý; červený; hnědý; zelený šířka 0,33 m, délka 100,0 m, pravoúhlý bobrovka	tloušťka v mm	m ² / bal	m ² / paleta	kg/ m ²	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	3,5	3,0	108	10	326,50	391,80
	3,5	3,0	108	10	427,20	512,60

DECO–Bit asfaltový střešní šindel, černý; červený; hnědý; zelený šířka 0,33 m, délka 100,0 m, pravoúhlý bobrovka	tloušťka v mm	m ² / bal	m ² / paleta	kg/ m ²	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	3,3	3,4	122,4	10	266,10	319,30
	3,3	3,4	122,4	10	341,30	409,60

4. Izolační materiály pro vytvoření spádu

THERMOPERL® asfaltová izolační hmota za studena mísitelná, zhuštění 30%, třída tepelné vodivosti 070, objemová hmotnost 250-300 kg/ m ³ , k 1 pytli se dodává 1 balení Perlil	m ³ / pytel	pytlů / paletě	Kč/ ks	Kč/ks vč. DPH 20%
	0,1	22	1374,80	1649,80

5. Užité střechy

5.1 střešní systém pro zelené střechy

Natavovací pásy – ochrana proti prorůstání kořínků

SK Bit 105®-Wurzelschutz Cu-kombi modifikovaný asfaltový natavovací pás proti prorůstání kořínků, zkoušen dle FLL, oboustranně kaširován folií, šířka 1,0 m, délka 5m vložka PV rouno + Cu folie	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ rol	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	5,2	5,0	24	38	455,80	547,00
SK Bit 105®-Wurzelschutz PV modifikovaný asfaltový natavovací pás proti prorůstání kořínků, zkoušen dle FLL, šířka 1,08 m, délka 5,0 m polyesterová vložka, zelená břidlice	tloušťka v mm	m ² / role	rolí/ paleta	kg/ rol	Kč/ m ²	Kč/m ² vč. DPH 20%
	5,2	5,4	24	34	249,10	298,90

6. Asfaltové nátěry, lepicí hmoty, silnovrstvé izolační hmoty

Penetrační nátěry

6.1 Na bázi emulze

BÖCOPLAST VS Asfaltový penetrační nátěr na kationové bázi pro dobrou přilnavost ochranu proti korozi spotřeba ca. 0,25 až 0,3 l/m ²	l/ v obalu	obalů/ na paletě	cena/ 1 l	Kč/l vč. DPH 20%
	25,0	12	54,10	64,90

GEBÖRTOL® V-hell transparentní penetrační nátěr spotřeba ca. 0,25 až 0,4 l/ m ²	l/ v obalu	obalů/ na paletě	cena/ 1 l	Kč/l vč. DPH 20%
	12,0	33	48,20	57,90

6.2 Na bázi rozpouštědel

Při práci s výrobky obsahujícími rozpouštědla je nutno dbát na bezpečnostní předpisy

SK TOL® modifikovaný asfaltový základový nátěr, speciálně pro napojení na stavební díly z umělých hmot a kovu, spotřeba ca. 0,25 až 0,3 l/ m ²	l/ v obalu	obalů/ na paletě	cena/ 1 l	Kč/l vč. DPH 20%
	10,0	42	110,20	132,30

GEBÖRTOL® VS asfaltový penetrační nátěr spotřeba ca. 0,25 až 0,3 l/ m ²	l/ v obalu 30,0	obalů/ na paletě 14	cena/ 1 l 54,10	Kč/l vč. DPH 20% 64,90
---	-----------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------------

GEBÖRTOL® V Rapid asfaltový rychleschnoucí penetrační nátěr, s uzavíratelným uzávěrem spotřeba ca. 0,25 až 0,3 l/m ²	l/ v obalu 30,0	obalů/ na paletě 14	cena/ 1 l 72,10	Kč/lvč. DPH 20% 86,50
---	-----------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------------

PRIMER K penetrační nátěr dle TL Fug-StB 01	l/ v obalu 25	obalů/ na paletě 24	cena/ 1 l 127,20	Kč/l vč. DPH 20% 152,60
---	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TMely

Při práci s výrobky obsahujícími rozpouštědla je nutno dbát na bezpečnostní předpisy

BÖCO II modifikovaná asfaltová tmelící hmota Tuba 0,5	litrů/ balení		cena/ 1 ks 153,70	Kč/l vč. DPH 20% 184,40
--	------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------

7. Materiály pro dopravní stavby

7.3 Zálivková hmota pro betonové, kamenné a asfaltové spáry

BÖRFUGA® DS spárovací hmota	kg/ v obalu 25	obalů/ na paletě 32	cena/ 1kg 51,90	Kč/kg vč. DPH 20% 62,30
---------------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------------------

7.5 Asfaltové pásy

BÖRFUGA® SK - Band spárovací páska samolepící	průřez	délka v bm	bm/ paleta	cena/ 1 bm	Kč/bm vč. DPH 20%
	30 x 8	73	1752	108,10	129,70
	35 x 8	63	1512	120,80	145,00
	40 x 8	48	1152	135,70	162,80
	30 x 10	63	1512	118,70	142,50
	35 x 10	48	1152	135,70	162,80
	40 x 10	40	960	144,10	173,00

BÖRFUGA® spárovací páska spárovací páska natavovací	průřez	délka v bm	bm/ paleta	cena/ 1 bm	Kč/bm vč. DPH 20%
	25 x 8	78	1872	75,30	90,30
	30 x 8	73	1752	84,80	101,80
	35 x 8	63	1512	91,20	109,40
	40 x 8	48	1152	110,20	132,30
	30 x 10	63	1512	96,50	115,80
	35 x 10	48	1152	110,20	132,30
	40 x 10	40	960	121,90	146,30
	45 x 10	40	960	127,20	152,60
	50 x 10	31	744	141,00	169,20

8. Lepící a upevňovací systémy

Jednosložkové polyuretanové

8.1 Lepící systémy

lepidlo PUK na tepelné izolace spotřeba cca 220 g/ m ² v ploše střechy, (na krajích a rozích - viz technické listy firmy Börner)	kg/ balení	balení/ balení/ karton paleta	Kč/kg	Kč/kg vč. DPH 20%
	2,0	6 288	242,70	291,30

lepidlo PUK na střešní pásy spotřeba cca 220 g/ m ² v ploše střechy, (na krajích a rozích -viz technické listy firmy Börner)	kg/ balení	balení/ balení/ karton paleta	Kč/kg	Kč/kg vč. DPH 20%
	2,0	6 288	242,70	291,30

Přístroje

BÖRNER PUK® - Kobold

Nanášecí přístroj pro 1 až 4 balení na rovné a profilované podklady		cena Kč/ks	Kč/kg vč. DPH 20%
		24 235,80	29 083,00

9. Doplnující výrobky

9.3

TEK Rohový klín Modifikovaný asfaltový trapézový rohový klín, natavitelný, flexibilní, stabilní v délce, také pro úžlabí u staveb, dodáváno v rolích, balení v kartonech	m/ role	kartonů/ paletě	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH 20%
	25,0	24	51,90	62,30